

# GT4i

*Color  
your work*

超大彩色螢幕，讓您使用無往不利



## 特色：



- 鮮豔彩色螢幕
- 超大清楚的圖像化操作介面
- 內建大容量記憶體
- 可儲存上千筆資料
- 多功能單機操作
- 搭配專業級標籤編輯軟體  
(可連結EXCEL及資料庫列印，二維條碼)

| 型號     | GT4i  |
|--------|---|
| 解析度    | 203 /300 dpi  |
| 列印模式   | 熱感式及熱轉式兩用   |
| 中央處理器  | 32-bit CPU  |
| Memory | <ul style="list-style-type: none"> <li>● RAM: 128MB SDRAM</li> <li>● ROM: 128MB Flash ROM</li> <li>● Micro SD卡記憶體擴充槽，最高支援至32GB</li> </ul>   |
| 列印速度   | 203 dpi 1 to 5 ips ( 6 ips選配 )/300 dpi 1 to 4 ips   |
| 最大列印長度 | 150 inches  |
| 最大列印寬度 | 4.1" (104mm)  |
| 感測器    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 穿透式及反射式感應器(兩者皆可移動)</li> <li>● 磁帶感應器</li> <li>● 印字頭開啟感應器</li> </ul>   |
| 螢幕     | 彩色螢幕 320x240 dots   |
| 操作面板   | 四個多功能按鍵   |
| 紙張     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 紙張寬度: 0.59"(15mm)~4.33" (110mm)</li> <li>● 紙捲最大直徑: 5" (127mm)</li> <li>● 紙捲軸心直徑: 1.0" (25.4mm)</li> <li>● 紙張厚度: 0.002" (0.06mm) to 0.0075" (0.2mm)</li> <li>● 紙張類型:連續紙、間隙紙、折疊紙、黑線標紙、吊牌(外內捲紙皆可)</li> </ul>  |
| 磁帶     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 外徑: 1.535" (39mm)</li> <li>● 最大長度: 100m</li> <li>● 寬度: 1.0" (25.4mm) to 4.3" (110mm)</li> <li>● 軸心直徑: 0.5" (12.7mm)</li> <li>● 材質: 一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型</li> </ul>  |
| 傳輸介面   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 序列埠-RS-232</li> <li>● USB master port</li> <li>● USB slave port</li> <li>● 選配: 乙太網路模組 10/100Mbps、藍牙模組</li> </ul>   |
| 一維條碼   | Code39 standard or extended, Code39 with check digit, Code93, Code128 UCC, Code128 auto A,B,C modes, Codabar, EAN8, EAN8/13 2&5 digit add-on, EAN13, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, UCC/EAN 128, UPC A, UPC A 2&5 digit add-on, UPC E, UPC E 2&5 digit add-on, UPC Interleaved 2 of 5、Code 11 |
| 二維條碼   | Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR code  |
| 字型     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 5種內建可擴充bitmap字型(字母-數字)</li> <li>● 2種內建可擴充bitmap字型(僅數字)</li> <li>● 可下載的soft font</li> <li>● 4種旋轉角度: 0, 90, 180, 270</li> </ul>  |
| 圖形     | PCX, Direct binary graphic, BMP, HEX  |
| 選配     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 剝紙模組</li> <li>● 藍牙模組</li> <li>● 裁刀</li> <li>● 乙太網路模組</li> </ul>  |
| 電源     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電壓自動切換電源供應器</li> <li>● 輸入: 100 to 240V, 1.8A, 50~60Hz</li> <li>● 輸出: 24V, 2.5A</li> </ul>  |
| 音效     | 蜂鳴聲   |
| 實時時鐘   | 工廠預設值   |
| 工作環境   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 操作溫度: 5°C to 45°C(40°F to 112.9°F)</li> <li>● 儲存溫度: -20°C to 50°C (-4°F to 121.9°F)</li> </ul>   |
| 濕度     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 操作濕度: 10% to 90% non condensing</li> <li>● 儲存濕度: 5% to 95% non condensing</li> </ul>   |
| 印表機尺寸  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 寬度: 200.00mm (7.83")</li> <li>● 長度: 263.19mm (10.36")</li> <li>● 高度: 188.29mm (7.41")</li> <li>● 重量: 2KG</li> </ul>  |
| 安規認證   | CE, FCC class A, CB, CCC, BSMI  |