



Newland AIDC
Scanning Made Simple



HR1150P

手持式掃描槍

特點

- 綠色低功耗
採用自主的核心技術，大大降低運行功耗，延長設備使用壽命。
- 優雅外觀
符合人體工學的握把，握感舒適，提高使用者操作效率，減少疲勞
- 性價比高的的方案
性能優越，性價比高
- 強大的資料編輯能力
掃描引擎可輕鬆自訂掃描資料，並提供支援軟體來滿足各種應用程式需求
- IP42&1.5m
IP42防護等級，可承受 1.5m 跌落距離



CCD



ID Barcode



Drop



IP sealing



USB



RS232



Mobile



Retail

HR1150P

掃描性能

圖像感測器		2500-pixel linear imager
照明		紅光 (620nm~630nm)
識讀碼制	1D	AIM 128, Code 11, Code32, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, COOP 25, Deutsche 12, Deutsche 14, EAN-8, EAN-13, Febraban, GS1-128, GS1 Databar (RSS), ISBN, ISSN, ITF-6, ITF-14, MSI-Plessey, Plessey, UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5.
識讀精度*		≥3mil
典型識讀景深*	EAN-13	40mm-480mm (13mil)
	Code 39	80mm-180mm (5mil)
條碼靈敏度**		傾斜: ±60°, 旋轉: 360°, 偏轉: ±70°
視場角度		水平: 53°±2°
最小符號反差*		20%

機械/電氣參數

通訊介面		RS-232, USB
工作電壓		5VDC±5%
額定功耗		352mW (典型值)
電流@5VDC	工作電流	70.4 mA (典型值), 96.8mA (最大值)
	待機電流	57.6mA
外觀尺寸		101(L)×68(W)×145(H)mm
重量		120g
提示方式		蜂鳴器, LED

環境參數

工作溫度	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
儲存溫度	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
工作濕度	5%~95% (無凝結)
ESD	±8 KV (接觸放電); ±16 KV (空氣放電)
跌落等級	1.5m
防護等級	IP42

國際認證

國際認證	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, RoHS
------	--

*測試條件: 環境溫度=23°C; 環境照度=300 LUX 白熾燈; 使用新大陸制定的測試樣碼

**測試條件: 測試距離= (最小景深+最大景深)/2; 環境溫度=23°C; 環境照度=300 LUX 白熾燈 2D: QR CODE; 10 Bytes; 最小條空寬度=30 mil; PCS=0.8;

規格如有更改, 恕不另行通知

版本號: V1.1